

Numărul de persoane aparținând categoriei defavorizate din teritoriul GAL Asociația Ținutul Răzeșilor (persoane cu dizabilități) care vor beneficia de serviciile sociale vizate, prin operaționalizarea infrastructurii sociale finanțate prin proiect

Numărul de persoane aparținând categoriei defavorizate din teritoriul GAL Asociația Ținutul Răzeșilor (persoane cu dizabilități) care vor beneficia de serviciile sociale vizate, prin operaționalizarea infrastructurii sociale finanțate prin proiect este de **50 de persoane**.

Caracteristicile tehnice ale Proiectului "Reabilitarea Școlii nr. 6 Condreni și schimbarea destinației în centru pentru persoane cu dizabilități, oraș Tg. Neamț"

Din punct de vedere al soluției de arhitectură clădirea se caracterizează prin:

Funcțiunea principală	Centru pentru persoane cu dizabilitati
Soluții de închidere exterioare	Pereții exteriori vor fi tratați în sistem termoizolant cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime și finisati cu tencuiala decorativa .
Învelitoare	Învelitoarea se va realiza din tigla metalica de culoare maro.
Compartimentările interioare	Pereții de compartimentare interioari vor fi realizați din pereti din zidarie de caramida portanta de 25 cm grosime.
Finisaje interioare	Pentru realizarea pardoselilor se propune utilizarea gresiei pentru holuri si grupuri sanitare si parchet laminat de trafic intens pentru ateliere,birouri si mocheta la sala de sport Pentru pereți și tavane se propune finisarea acestora cu var lavabil de culoare alba.
Tămplărie	Se propune adoptarea unei tămplării din PVC de culoare alba cu geam termoizolant.
Funcțiunea principală	Centru pentru persoane cu dizabilitati
Regim de înălțime	P
H max ^(coama/atic)	6.51 m
h max ^(streașină/terasă)	3.80 m
S.c ^(suprafață construită) întabulată	231 mp
S.c ^(suprafață construită) existentă	231 mp
S.c.d. (suprafață construită desfășurată) existentă	231 mp
S.u. (suprafață utilă)existentă	207.75 mp
P.O.T.existent	5.14%
C.U.T. existent	0.051
S.c ^(suprafață construită) propusă	249.76 mp
S.c.d. (suprafață construită desfășurată)propusă	249.76 mp
S.u. (suprafață utilă)propusă	203.92 mp
P.O.T. propus	5.56%
C.U.T. propus	0.056
Categoria de importată a clădirii	C - conform HGR nr. 766/1997

Clasa de importată a clădirii	III - conform normativ P100 - 1/2013
Gradul de rezistență la foc	III
Conform P 100-1/2013 rezultă pentru amplasament:	Ag. = 0.25 g
	Tc. =0.7 sec

Funcționalul propus pentru construcția modernizată

PARTER		S_{utilă} (m²)
P01	Windfang	6.70
P02	Vestiar	4.00
P03	Vestiar	4.67
P04	Hol	7.95
P05	Grupuri sanitare	14.02
P06	Hol	60.69
P07	Atelier 1	24.20
P08	Sala de sport	23.70
P09	Atelier 2	10.26
P10	Atelier 3	10.80
P11	Hol	10.08
P12	Birou 1	6.54
P13	Birou 2	7.26
P14	G.S. cadre	2.63
P15	Centrala termica	3.28
P16	Hol	3.64
P17	G.S.Pers. Handicap	3,50
TOTAL		203.92
Aria construita a clădirii		249.76
Aria construita desfasurata a a clădirii		249.76
Aria utilă		203.92